

Mini-88

MINI-88-25 雙主軸 25 型

DOUBLE SPINDLE
25 TYPE



SIMPLICITY • PRECISION • SPEED • DURABILITY • STABILITY

POLY GIM

機械規格 MACHINE SPECIFICATIONS :

項目	ITEM	第一主軸 Main Spindle		第二主軸 Sub Spindle	
		最大加工外徑	Max. turning dia.	Ø 80 mm	
最大加工長度	Max. turning length	220 mm			
旋徑	Swing	Ø 400 mm			
X軸	X Axis	80 mm			
Z軸	Z Axis	280 mm	220 mm		
快速移位	Rapid traverse	18 M/Min			
棒材容納直徑	Bar capacity	Ø 26 mm			
主軸貫穿孔徑	Spindle hole	Ø 26 mm			
主軸鼻端	Spindle nose	Ø 85 mm			
夾頭	Chuck	4"			
筒夾型式	Collet type	161E			
主軸馬達	Spindle motor	2.2 kW	1.5kW		
X, Z, A軸馬達	X, Z, A Axis motor	0.75 kW			
主軸轉速	Spindle speed (rpm)	100 ~ 6000			
外徑刀	O.D. Tool	□ 16 mm			
內徑刀	I.D. Tool	Ø 20 mm			
冷卻幫浦	Coolant pump	1 HP			
機械尺寸	Dimension	2000 x 1200 x 1680			
機械淨重	Weight	1380 kg			

●因長期研發，機械設計如有變更恕不另行通知。 We reserve the right to change the above design without prior notification.

標準配件 STANDARD ACCESSORIES :

● 主軸：三爪油壓夾頭或筒夾型夾頭	一個	● Main spindle: 3 Jaws hydraulic chuck or collet chuck	1 pc
● 副主軸：4" 三爪油壓夾頭或25型筒夾型夾頭	一個	● Sub spindle: 4" 3 Jaws hydraulic chuck or model 25 collet chuck	1 pc
● 8角伺服刀塔	一個	● 8-station servo turret	1 pc
● 夾頭腳踏開關	一個	● Foot chuck switch	1 pc
● 工作燈	一個	● Working light	1 pc
● 冷卻系統	一套	● Coolant device	1 set
● 內孔單刀架襯套	各二個	● Tool holder bushing: 6/8/10/12/16mm	2pc/ea
● 機械墊塊	四個	● Leveling bolts and pads	4pcs
● 工具及工具箱	一套	● Tools and tool box	1 set

選擇配件 OPTION ACCESSORIES :

● 鐵屑輸送機	一台	● Chip conveyor	1unit
● 鐵屑桶	一個	● Chip bucket	1pc
● 成品收集器	一組	● Part catcher	1 set

PO LY GIM 富格蘭科技有限公司
PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.

苗栗縣銅鑼鄉竹森村149之1號 Web://www.polygim.com.tw
No. 149-1, Zhusen Village, Tongluo Shiang, Miao-Li County 366, Taiwan
TEL: 886-37-981220 • 980599 FAX: 886-37-985306 E-Mail: polygim@ms69.hinet.net

