MINI-88-25 雙主軸 25 型

DOUBLE SPINDLE

25 TYPE

SIMPLICITY • PRECISION • SPEED • DURABILITY • STABILITY

PO LY GIM

機械規格 MACHINE SPECIFICATIONS :

項 目	ITEM		第一主軸 Main Spindle	第二主軸 Sub Spindle
雙主軸 25 型 Double Spindle 25 Type	最大加工外徑	Max. turning dia.	Ø 80 mm	
	最大加工長度	Max. turning length	220 mm	
	旋徑	Swing	Ø 400 mm	
	X軸	X Axis	80 mm	
	Z軸	Z Axis	280 mm	220 mm
	快速移位	Rapid traverse	12 M/Min	
	棒材容納直徑	Bar capacity	Ø 26 mm	
	主軸貫穿孔徑	Spindle hole	Ø 26 mm	
	主軸鼻端	Spindle nose	Ø 85 mm	
	夾頭	Chuck	4"	
	筒夾型式	Collet type	161E	
	主軸馬達	Spindle motor	2.2 kW	1.5kW
	X, Z, A軸馬達	X, Z, A Axis motor	0.75 kW	
	主軸轉速	Spindle speed (rpm)	100 ~ 6000	
	外徑刀	O.D. Tool	□16 mm	
	內徑刀	I.D. Tool	Ø 20 mm	
	冷卻幫浦	Coolant pump	1 HP	
	機械尺寸	Dimension	2000 x 1200 x 1680	
	機械淨重	Weight	1380 kg	

● 因長期研發，機械設計如有變更恕不另行通知。 *We reserve the right to change the above design without prior notification.*

標準配件 STANDARD ACCESSORIES :

- 主軸 ： 三爪油壓夾頭或筒夾型夾頭 一個
- 副主軸 ： 4″ 三爪油壓夾頭或25型筒夾型夾頭 一個
- 8角伺服刀塔 一個
- 夾頭腳踏開關 一個
- 工作燈 一個
- 冷卻系統 一套
- 內孔單刀架襯套 各二個
- 機械墊塊 四個
- 工具及工具箱 一套

- Main spindle: 3 Jaws hydraulic chuck or collet chuck 1 pc
- Sub spindle: 4" 3 Jaws hydraulic chuck or model 25 collet chuck 1 pc
- 8-station servo turret 1 pc
- Foot chuck switch 1 pc
- Working light 1 pc
- Coolant device 1 set
- Tool holder bushing: 6/8/10/12/16mm 2pc/ea
- Leveling bolts and pads 4pcs
- Tools and tool box 1 set

選擇配件 OPTION ACCESSORIES :

- 鐵屑輸送機 一台 — Chip conveyor 1unit
- 鐵屑桶 一個 — Chip bucket 1pc
- 成品收集器 一組 — Part catcher 1 set

PO LY GIM 富格蘭科技有限公司
PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.

苗栗縣銅鑼鄉竹森村149之1號 Web://www.polygim.com.tw
No. 149-1, Zhusen Village, Tongluo Shiang, Miao-Li County 366, Taiwan
TEL: 886-37-981220 • 980599 FAX: 886-37-985306 E-Mail: polygim@ms69.hinet.net

Cat. 2012.4.26-2000 © Copy right reserved.